

amber rock

趣味や遊びに彩りを、生活に安心を。



ご注文はこちらから

¥88,000-(税込)

超長寿命

一般的なポータブル電源の**最大3倍!**
7~10年も使い続けられる**超長寿命!**

※25°Cの環境下で1日1回使用し、標準充電器で満充電まで満充電した場合



- 容量 473Wh
- AC 出力 300W
- USB 出力数 TYPE A 2口 TYPE C 1口
- DC 出力数 12V 2口
- シガーソケット 1



ポータブル電源
+ソーラー&コンバーターセット

¥131,780-(税込)

折り畳み式ソーラー&コンバーター
¥43,780-(税込)

お客様に安全にお使いいただくための品質管理を徹底しています。



本体：電気用品安全法適合確認済 充電器：電気用品安全法適合確認・届出済

コンセントのないところでも手軽に電気が使えます。さらに超長寿命なので経済的です。

USUAL

ちょっとした外出やリモートワーク、DIYやドローンなどの趣味等、幅広くご使用いただくことができます。



EVENTS

さまざまなイベント出展時の、電力供給に場所を取らないコンパクト設計の amber rock が役に立ちます。



OUTDOOR

キャンプやランニング、車中泊など電源のない屋外でのレジャーでも amber rock は大活躍します。



DISASTERS

amber rock があれば、災害による停電が発生した際も安心です。



充実した機能

デザイン


シンプルでどんな場所にも馴染むデザインです。持ち運びに便利なハンドルは、折りたたみ式でコンパクトに収納することができます。



高機能 BMS 内蔵


(バッテリーマネジメントシステム)

電圧・電流・温度などさまざまな要素を監視し、安全にお使いいただける高機能管理システムを内蔵しています。




LED ライト搭載

側面には LED ライトを搭載。強・弱・点滅の切替が可能で暗いところを照らしたり、緊急時に場所を知らせることが可能です。




ワイヤレス充電

ワイヤレス充電対応のスマートフォンなどのデバイスなら amber rock の上部に置くだけで充電できます。




3WAY CHARGE

amber rock 本体への充電は、コンセント・車・ソーラーパネルの3つの方法で行うことができます。



大容量 USB

大容量の USB ポートを搭載しているので、短い時間でお使いの機器に充電が可能です。



製品スペック



本体充電時間

- コンセント**
標準充電器：約 9 時間
急速充電器：約 3 時間
- シガーソケット**
対応
- ポータブルソーラパネル**
対応

使用時間目安

- スマートフォン** 充電回数
12Wh **約35台分**
*残量の残量 0%からの充電の場合
- 液晶テレビ 32型** 使用時間
70W **7時間以上**
- 12V 車載用保冷庫** 使用時間
60W **8時間以上**
- ノートパソコン** 使用時間
60W **約35時間**
- 扇風機** 使用時間
40W **約11時間**
- 電気毛布** 使用時間
50W **9時間以上**
- 12V 炊飯器 (1.5合炊き)** 炊飯回数
80W (1回炊飯) **7回**
- 電動工具のバッテリー充電** 充電回数
24Wh (12V2Ah) **18回**
*バッテリーの容量により異なります
- ポータブルゲーム機** 充電回数
16Wh **25回**

DC12V シガーソケット

シガープラグのついた機器に 12V を供給します。最大10A。

5.5/2.1 DC ジャック

DCプラグの機器に 12V の電源を供給します。合計最大3A。

電源スイッチ

使用しないときは必ず電源を OFF にしてください。

液晶パネル

USB TYPE A
(最大合計 24W)

USB TYPE C
(最大 27W)

AC100V 出力スイッチ

スイッチを左にスライドするとコンセントから出力します。AC の機器を使わないときは省電力のため OFF にしてください。

LEDライトスイッチ

LED 照映のボタンを 1 回押すと明るさ弱、2 回押すと明るさ強、3 回押すと SOS モールズ信号が点滅します。

LEDライト

AC出力コンセント

項目	仕様	
内蔵電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	
定格容量	473Wh	
入力電圧範囲	14.5V ~ 18VDC (専用充電器をご使用ください)	
待機電力	AC スイッチ OFF	約1.5W
	AC スイッチ ON	約9W
AC 出力	出力電圧	AC100V ± 5%
	出力波形	正弦波
	周波数	60Hz
	最大出力	300VA
	過負荷保護	390VA 15秒
DC 出力	コンセント	ユニバーサル 2口
	DC 5.5x2.1	12V ± 3% 2口 計3A
USB 出力	シガーソケット	1口 MAX10A
	TYPE-A	2口 計24W
	TYPE-C	1口 MAX27W (QC2.0/QC3.0/PD2.0 準拠)
ワイヤレス充電	最大15W Qi1.2.4 準拠	
LED ライト	15W/6W/ 白色光	
動作温度範囲	0 ~ 45°C	
寸法	W303xL198xH160mm	
重量	約6.5kg	
適合規格	内蔵単電池	JIS C 8715-2:2019 IEC62619
	システム	PSE

ご注文フォーム
はこちら →



amaterras.j@gmail.com
電話 090-823-9172
FAX 0744-55-7975